OWATROL
® REGISTERED TRADEMARK

OWATROL OIL®

ADITIVO DE PINTURAS

UNA AYUDA PERFECTA

PROPIEDADES

- **CONVIERTE LAS PINTURAS SINTÉTICAS EN ANTIOXIDANTES**
- **MEJORA LA BROCHABILIDAD**
- aplicación más sencilla.
- **AUTO-NIVELANTE**
- protección uniforme.
- **MEJORA LA VISCOSIDAD**
- permite trabajar en tiempo frío, caluroso o con viento.
- **PERMITE LA ADHERENCIA SOBRE TODOS LOS SUBSTRATOS**
- metal férrico, galvanizado, aluminio, zinc, PVC, vidrio, madera...
- **PELÍCULA MÁS FLEXIBLE**
- menos riesgo de fisuras y desprendimientos.
- **REMPLAZA CON MUCHAS VENTAJAS A LOS DISOLVENTES**
- no debilita la pintura, sino que le da más cuerpo.
- **MEZCLA RICA EN PRODUCTOS NO VOLÁTILES**
- no se evapora como los disolventes clásicos tipo White-Spirit.
- aumenta el poder cubriente.

INDICACIONES

- **Compatible** con todos los barnices, pinturas, imprimaciones, lacas y lasures de base aceite (sintéticos, alquídicos) de secado al aire, pinturas al aceite, pinturas gliceroitálicas, uretanos monocomponentes, pinturas de base asfáltica-petróleo y recubrimientos grasos.
  Puede mezclarse para la aplicación con lasures de base aceite sintético para una mejor impregnación de la madera y una buena protección de las partes metálicas (paños y herrajes).
- **Incompatible** en la mezcla con pinturas de secado rápido (tipo carrocerías), con pinturas de clorocaucho o de dos componentes, con pinturas de base acuosa (ver OWATROL® E-B* y FLOETROL®*).

APLICACIÓN

- Realice siempre una prueba de compatibilidad.
- Para convertir las pinturas en antioxidantes, prepare una mezcla de 25% de OWATROL OIL® y 75% de pintura.
- Para lograr adherencia sobre superficies difíciles, prepare una mezcla de 50% de OWATROL OIL® y 50% de pintura.
- Después del secado, aplique una capa de acabado mezclando un 5% de OWATROL OIL®.
- Para facilitar la aplicación de las pinturas en sustitución de los disolventes, prepare una mezcla de 5% de OWATROL OIL® como aditivo.
- Refiérase al modo de empleo que figura en el envase y a la ficha técnica del producto para más información.

*mismo fabricante

MATERIAL DE APLICACIÓN	TEMPERATURA DE APLICACIÓN	LIMPIEZA DE MATERAL	
	+ 35°C + 5°C	WHITE-SPIRIT	INTERIOR EXTERIOR

OWATROL OIL® ES UN PRODUCTO DE LA GAMA OWATROL®

Distribuido en España por PENTOL PRODUCTOS, S.L.
ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 199 361 - www.pentol.es

Las informaciones expuestas son proporcionadas a título indicativo y no comprometen la responsabilidad del fabricante y del distribuidor, la aplicación de los productos no puede estar bajo nuestro control.